

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : GRILL EXPRESS 2 X 5 L  
UFI : EJ22-X0R1-6003-G3MA

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz France Professional SASU  
Route de l'Orme des Merisiers  
91190 Saint-Aubin  
Téléphone : +330169189500  
Téléfax : +330169288965  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1 H290: Peut être corrosif pour les métaux.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : P102  
Prévention: Tenir hors de portée des enfants.

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

P260 Ne pas respirer les aérosols.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

### Intervention:

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

### Elimination:

P501 Éliminer le récipient dans la collecte des matières recyclables uniquement s'il est entièrement vide.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:  
hydroxyde de sodium

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).  
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB).

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

#### Composants

| Nom Chimique        | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification                                                                                                                    | Concentration<br>(% w/w) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| hydroxyde de sodium | 1310-73-2<br>215-185-5<br>011-002-00-6<br>01-2119457892-27   | Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Skin Corr. 1A; H314 | >= 5 - < 10              |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|                                                              |                                             |                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                              |                                             | >= 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314<br>2 - < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,5 - < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,5 - < 2 % |            |
| p-cumènesulfonate de sodium                                  | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                    | >= 2 - < 5 |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail : |                                             |                                                                                                                       |            |
| (2-méthoxyméthylethoxy)propanol                              | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60 |                                                                                                                       | >= 2 - < 5 |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.  
Protéger l'œil intact.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  
Ne PAS faire vomir.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes : effets corrosifs
- Risques : Pas d'information disponible.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Neutraliser à l'acide.  
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Éviter la formation d'aérosols.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                                                                                   | No.-CAS       | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle          | Base       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| sodium hydroxide                                                                                             | Non attribuée | VME                                   | 2 mg/m <sup>3</sup>             | FR VLE     |
| Information supplémentaire: Valeurs limites indicatives                                                      |               |                                       |                                 |            |
| 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol                                                                             | Non attribuée | TWA                                   | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif |               |                                       |                                 |            |
|                                                                                                              |               | VME                                   | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE     |
| Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée, Valeurs limites réglementaires contraignantes  |               |                                       |                                 |            |
|                                                                                                              |               | TWA                                   | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> |            |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|  |                                                             |      |                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--|
|  | Information supplémentaire: Absorption par la peau possible |      |                       |  |
|  |                                                             |      | 100 ppm               |  |
|  | Information supplémentaire: Absorption par la peau possible |      |                       |  |
|  |                                                             | STEL | 150 ppm               |  |
|  | Information supplémentaire: Absorption par la peau possible |      |                       |  |
|  |                                                             |      | 100 ppm               |  |
|  | Information supplémentaire: Limite d'exposition recommandée |      |                       |  |
|  |                                                             | STEL | 150 ppm               |  |
|  |                                                             |      | 900 mg/m <sup>3</sup> |  |
|  |                                                             | STEL | 50 ppm                |  |
|  |                                                             |      | 310 mg/m <sup>3</sup> |  |

### Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance       | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé                              | Valeur                 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| sodium hydroxide          | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques, Long terme - effets locaux | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Travailleurs       | Inhalation           | Exposition à court terme, Effets locaux, Effets systémiques | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
|                           | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets locaux, Long terme - effets systémiques | 0,6 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Consommateurs      | Inhalation           | Exposition à court terme, Effets locaux, Effets systémiques | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets locaux, Long terme - effets systémiques | 25 mg/m <sup>3</sup>   |
| sodium p-cumenesulphonate | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques                             | 7,6 mg/kg              |
|                           | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques                             | 53,6 mg/m <sup>3</sup> |
|                           | Consommateurs      | Contact avec la      | Long terme - effets                                         | 3,8 mg/kg              |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|                                        |               | peau                 | systémiques                     |                        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                        | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 13,2 mg/m3             |
|                                        | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 3,8 mg/kg p.c./jour    |
|                                        | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 136,25 mg/kg p.c./jour |
|                                        | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 26,9 mg/m3             |
|                                        | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets locaux      | 0,096 mg/cm2           |
|                                        | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 68,1 mg/kg p.c./jour   |
|                                        | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 6,6 mg/m3              |
|                                        | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets locaux      | 0,048 mg/cm2           |
| 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 189 mg/m3              |
|                                        | Travailleurs  | Dermale              | Long terme - effets systémiques | 134 mg/kg              |
|                                        | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 56 mg/m3               |
|                                        | Consommateurs | Dermale              | Long terme - effets systémiques | 80 mg/kg               |
|                                        | Consommateurs | Oral(e)              | Long terme - effets systémiques | 16 mg/kg               |
| 1-(2-méthoxypropoxy)propan-2-ol        | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 65 mg/kg               |
|                                        | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 310 mg/m3              |
|                                        | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 15 mg/kg               |
|                                        | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 1,67 mg/kg             |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|  |               |                      |                                 |                        |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 37,2 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 308 mg/m <sup>3</sup>  |
|  | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 283 mg/kg              |
|  | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 121 mg/kg              |
|  | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 36 mg/kg               |

### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                    | Compartiment de l'Environnement | Valeur       |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| sodium p-cumenesulphonate              | Eau douce                       | 0,23 mg/l    |
|                                        | STP                             | 100 mg/l     |
|                                        | intermittent release            | 2,3 mg/l     |
|                                        | Eau de mer                      | 0,023 mg/l   |
|                                        | Sédiment d'eau douce            | 0,862 mg/kg  |
|                                        | Sédiment marin                  | 0,0862 mg/kg |
|                                        | Sol                             | 0,037 mg/kg  |
| 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol | Eau douce                       | 0,519 mg/l   |
|                                        | Eau de mer                      | 0,0519 mg/l  |
|                                        | Sédiment d'eau douce            | 2,96 mg/kg   |
|                                        | Sédiment marin                  | 0,296 mg/kg  |
|                                        | Sol                             | 0,287 mg/kg  |
|                                        | STP                             | 100 mg/l     |
|                                        | intermittent release            | 2,96 mg/kg   |
|                                        | intermittent release            | 5,19 mg/l    |
| 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol       | Eau douce                       | 19 mg/l      |
|                                        | Eau de mer                      | 1,9 mg/l     |
|                                        | Sédiment d'eau douce            | 70,2 mg/kg   |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | Sédiment marin | 7,02 mg/kg |
|  | Sol            | 2,74 mg/kg |
|  | Eau            | 190 mg/l   |
|  | STP            | 4168 mg/l  |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité à protection intégrale

#### Protection des mains

Matériel : Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Délai de rupture : > 480 mn

Longueur des gants : >= 0,3 mm

Remarques : Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le délai de rupture de la matière qui sont fournies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.

Protection de la peau et du corps : Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Type de Filtre recommandé:

Filtre ABEK-P3

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Aspect                                | : liquide                              |
| Couleur                               | : jaune, clair                         |
| Odeur                                 | : caractéristique                      |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible                |
| pH                                    | : env. 13,3, 100 %<br>à 20 °C          |
| Point/intervalle de fusion            | : Donnée non disponible                |
| Point/intervalle d'ébullition         | : Pas d'information disponible.        |
| Point d'éclair                        | : ne forme pas d'étincelles            |
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible                |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible                |
| Inflammabilité (liquides)             | : Donnée non disponible                |
| Vitesse de combustion                 | : Donnée non disponible                |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible                |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible                |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible                |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible                |
| Densité relative                      | : Donnée non disponible                |
| Densité                               | : env. 1,072 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                              |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible                |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible                |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible                |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible                |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible                |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible                |
| Propriétés explosives                 | : Donnée non disponible                |
| Propriétés comburantes                | : Donnée non disponible                |

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de décomposition en utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Donnée non disponible

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.

Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.

Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

#### Toxicité aiguë

Toxicité aiguë : Pas classé(e)

#### Composants:

##### hydroxyde de sodium

##### SODIUM HYDROXIDE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): 2.000 mg/kg

##### p-cumènesulfonate de sodium

##### 15763-76-5:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 5 mg/l  
Durée d'exposition: 232 mn

CL50 (Rat): 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg  
DL50 (Lapin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

### (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

- Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Chien): 7.500 mg/kg  
DL50 (Rat): 5.130 mg/kg  
DL50 (Rat): 5.135 mg/kg
- Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 55 - 60 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
CL50 (Rat): 3,35 mg/l  
Durée d'exposition: 7 h
- Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Lapin): 19.000 mg/kg  
DL50 dermal (Rat): 9.500 mg/kg  
DL50 (Lapin): 9.510 mg/kg  
DL50 (Lapin): 14.000 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

- Remarques : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

#### Composants:

#### hydroxyde de sodium

#### SODIUM HYDROXIDE:

- Résultat : Corrosif

#### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

- Espèce : Lapin  
Méthode : OCDE ligne directrice 404  
Résultat : Irritation légère de la peau  
Remarques : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

- Remarques : Pas d'irritation de la peau

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

- Remarques : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

#### Composants:

#### hydroxyde de sodium

#### SODIUM HYDROXIDE:

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Résultat : Corrosif

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Espèce : Lapin  
Méthode : OCDE ligne directrice 405  
Résultat : Irritation modérée des yeux  
Remarques : Provoque une sévère irritation des yeux.

### (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

Résultat : Pas d'irritation des yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

#### Composants:

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Type de Test : Test de Buehler  
Espèce : Cochon d'Inde  
Méthode : OCDE ligne directrice 406  
Résultat : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

### (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

Résultat : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

#### Composants:

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Génotoxicité in vitro : Résultat: négatif  
Génotoxicité in vivo : Remarques: négatif

### Cancérogénicité

Cancérogénicité : Pas classé(e)

#### Composants:

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Cancérogénicité - Evaluation : Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancérigène.

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|                                                                       |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Pas classé(e)                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée. |

### Toxicité à dose répétée

#### Composants:

##### **p-cumènesulfonate de sodium**

##### **15763-76-5:**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Espèce             | : Rat                       |
| NOAEL              | : 763 mg/kg                 |
| Voie d'application | : Oral(e)                   |
| Organes cibles     | : Système cardio-vasculaire |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Espèce             | : Souris                    |
| NOAEL              | : 440 mg/kg                 |
| LOAEL              | : 1.300 mg/kg               |
| Voie d'application | : Dermale                   |
| Méthode            | : OCDE ligne directrice 411 |
| Organes cibles     | : Peau                      |

##### **(2-méthoxyméthylethoxy)propanol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Espèce             | : Rat         |
| NOAEL              | : 1.000 mg/kg |
| Voie d'application | : Oral(e)     |
| Durée d'exposition | : 28 d        |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Toxicité par aspiration | : Pas classé(e) |
|-------------------------|-----------------|

### 11.2 Informations sur les autres dangers

#### Information supplémentaire

##### Produit:

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Remarques | : Donnée non disponible |
|-----------|-------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants:

##### **sodium hydroxide**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons | : CL50 (Poisson): 33 - 189 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

- CL50 (*Gambusia affinis* (Guppy sauvage)): 125 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- CL50 (*Poecilia reticulata* (Guppie)): 76 mg/l  
Durée d'exposition: 24 h
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (*Daphnia* (Daphnie)): 40,4 mg/l
- CE50 (*Daphnia magna* (Grande daphnie )): 76 mg/l  
Durée d'exposition: 24 h
- CE50 (*Ceriodaphnia* (puce d'eau)): 40,4 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Immobilisation
- Toxicité pour les microorganismes : CE50 (*Photobacterium phosphoreum* (Bactéries lumineuses)): 22 mg/l  
Durée d'exposition: 15 mn
- sodium p-cumenesulphonate**  
**15763-76-5:**
- Toxicité pour les poissons : CL50 (*Cyprinus carpio* (Carpe)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203
- CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (Truite arc-en-ciel)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en statique
- CL50 (*Danio rerio* (poisson zèbre)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (*Daphnia magna* (Grande daphnie )): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202
- Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : CE50 (*Desmodesmus subspicatus* (algues vertes)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en statique
- CE50 (*Raphidocelis subcapitata* (algue verte d'eau douce)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- EC10 (*Raphidocelis subcapitata* (algue verte d'eau douce)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- Toxicité pour les microorganismes : EC10 (boue activée): > 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Type de Test: Inhibition de la respiration

Méthode: OCDE Ligne directrice 209

### 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

Toxicité pour les poissons : (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 10.000 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en statique

(Poecilia reticulata (Guppie)): > 1.000 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en statique

(Poisson): > 1.000 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en statique

Toxicité pour la daphnie et les : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1.919 mg/l

autres invertébrés aquatiques

Durée d'exposition: 48 h

Type de Test: Essai en statique

CE50 (Crangon crangon (crevette)): > 1.000 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en semi-statique

NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 0,5 mg/l

Durée d'exposition: 22 d

Toxicité pour les algues/plantes : (Pseudokirchneriella subcapitata (Algue verte)): > 969 mg/l

aquatiques

Durée d'exposition: 96 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

CE50 (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 6.999 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 969 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 969 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les : EC10 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): 4.168

microorganismes

mg/l

Durée d'exposition: 18 h

Type de Test: Inhibition de la croissance

CE50 (Donnée non disponible): > 100 mg/l

EC20 (boue activée): > 1.000 mg/l

Méthode: OCDE Ligne directrice 209

Toxicité pour la daphnie et les : NOEC: 12 mg/l

autres invertébrés aquatiques  
(Toxicité chronique)

Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )

NOEC: > 0,5 mg/l

Durée d'exposition: 22 d

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )

Concentration minimale avec effet observé: > 0,5 mg/l

Durée d'exposition: 22 d

Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Produit:

Biodégradabilité : Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

#### Composants:

##### sodium hydroxide

##### SODIUM HYDROXIDE:

Biodégradabilité : Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques.

##### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique  
Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 60 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 B

##### 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol

##### PPG-2 METHYL ETHER:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 70 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 E

Biodégradation: 75 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 F

Biodégradation: 93 %  
Durée d'exposition: 13 d  
Méthode: OECD 302 B

Biodégradation: 91 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Biodégradation: 75 %  
Durée d'exposition: 10 d  
Méthode: OECD 301 F

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### sodium hydroxide

##### SODIUM HYDROXIDE:

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Bioaccumulation : Espèce: Poisson  
Remarques: On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation (log Pow <= 4).

### sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

### 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol

PPG-2 METHYL ETHER:

Bioaccumulation : Remarques: On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation (log Pow <= 4).

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 1,01

## 12.4 Mobilité dans le sol

### Composants:

#### sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Stabilité dans le sol : Remarques: On ne s'attend pas à une absorption par le sol.

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit:

Evaluation : Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).. Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB).

### Composants:

#### 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol

PPG-2 METHYL ETHER:

Evaluation : Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).. Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Donnée non disponible

## 12.7 Autres effets néfastes

### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>En accord avec les réglementations locales et nationales.                                                                                                                                                                                      |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Eliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                     |
| Code des déchets      | Le code européen des déchets<br>20 01 29*<br>Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets. |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

|      |        |
|------|--------|
| ADR  | : 3266 |
| IMDG | : 3266 |
| IATA | : 3266 |

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.<br>(hydroxyde de sodium) |
| IMDG | : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.<br>(sodium hydroxide)       |
| IATA | : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.                             |

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | : 8 |
| IMDG | : 8 |
| IATA | : 8 |

#### 14.4 Groupe d'emballage

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ADR                               |                                              |
| Code de classification            | : C5                                         |
| Groupe d'emballage                | : III                                        |
| Numéro d'identification du danger | : 80                                         |
| Étiquettes                        | : 8                                          |
| Code de restriction en tunnels    | : (E)                                        |
| IMDG                              |                                              |
| Groupe d'emballage                | : III                                        |
| Étiquettes                        | : 8                                          |
| No EMS Numéro                     | : F-A, S-B                                   |
| IATA                              |                                              |
| (Cargo)                           | : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. |
| Groupe d'emballage                | : III                                        |
| Étiquettes                        | : 8                                          |

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ADR                            |       |
| Dangereux pour l'environnement | : non |
| IMDG                           |       |
| Polluant marin                 | : non |
| IATA                           |       |

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

Dangereux pour l'environnement : non

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Non applicable

: La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. : Non applicable

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : Mise à jour: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 5,25 %  
591,66 g/l  
contenu en COV sans eau

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 5,25 %  
56,28 g/l  
contenu en COV valable uniquement pour les revêtements utilisés sur les surfaces en bois

Conformément au règlement relatif aux détergents CE : <5% Agents de surface anioniques, savon

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

648/2004

Autres réglementations : Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte complet pour phrase H

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Texte complet pour autres abréviations

Eye Dam. : Lésions oculaires graves  
Eye Irrit. : Irritation oculaire  
Met. Corr. : Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux  
Skin Corr. : Corrosion cutanée  
2000/39/EC : Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif  
FR VLE : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS)  
2000/39/EC / TWA : Valeurs limites - huit heures  
FR VLE / VME : Valeur limite de moyenne d'exposition

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de

## GRILL EXPRESS 2 X 5 L

WM 0713329

Numéro de commande: 0713329

Version 9.12

Date de révision 18.11.2023

Date d'impression 11.12.2023

décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

#### Classification du mélange:

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |

#### Procédure de classification:

|                   |
|-------------------|
| Méthode de calcul |
| Méthode de calcul |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR

50000001702