



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Bobine d'essuyage Reflex ® blanc Lotus Professional ® à dévidage central 6 Rouleaux de 450 formats



Photo non contractuelle

| Informations produit :             |                                                                       | Méthode d'analyse ou commentaires                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence article                  | 5788040                                                               | Agréée contact alimentaire                                                                                                                                                                                                       |
| Composition qualité                | Ouate de cellulose                                                    | Supérieure à 50% de fibres recyclées                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de plis                     | 2                                                                     | Association par moletage de bordure                                                                                                                                                                                              |
| Grammage (g/m²)                    | 39                                                                    | NF EN ISO 12625-6                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions de la feuille (mm)      | largeur 194<br>longueur 335                                           | XP Q 34-100                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamètre du rouleau (mm)           | 180                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diamètre intérieur du mandrin (mm) | 58                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de feuilles                 | 450                                                                   | XP Q 34-100                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistances (N/m)                  | Sens Marche sec 360<br>Sens Travers sec 200<br>Sens Travers humide 49 | NF EN ISO 12625-4 & -5 ; en 2 plis 50 mm<br>Vitesse 50 mm/mn entre mâchoires 100 mm                                                                                                                                              |
| Teinte                             | Blanche                                                               | Peut présenter quelques points colorés                                                                                                                                                                                           |
| Blancheur                          | 76.5                                                                  | ELREPHO A.C.                                                                                                                                                                                                                     |
| Absorption (g/g)                   | 6                                                                     | NF EN ISO 12625-8                                                                                                                                                                                                                |
| Temps d'immersion (s)              | 3                                                                     | NF EN ISO 12625-8                                                                                                                                                                                                                |
| Taux de cendres (%)                | 1.5                                                                   | NFT 12-026                                                                                                                                                                                                                       |
| Sous conditionnement :             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre d'unités                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN sous-conditionnement           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conditionnement :                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de sous-conditionnement     | 6                                                                     | Chaque colis possède un numéro de contrôle. Toute réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie, ainsi que du numéro de contrôle. Tout complément d'information peut être transmis sur demande |
| Type                               | Housse plastique                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids brut (en kg)                 | 7.25                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions (en cm)                 | 57 x 38 x 19.4                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN conditionnement                | 3133200063234                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Palette :                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de conditionnement          | 24                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de palette                    | EUROPE                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur de la palette (en cm)      | 132                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN palette                        | 3133200063241                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |



#### Meilleur pour l'environnement...

- Fabriquée à partir de fibres durables.
- Faible pollution atmosphérique et aquatique.
- Faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de consommation d'électricité.

...meilleur pour vous.

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, vous pouvez consulter les sites [Ecolabel Européen](http://Ecolabel Européen) et [AFNOR Certification](http://AFNOR Certification)

EU Ecolabel : FR/004/03



GEORGIA-PACIFIC FRANCE, société par actions simplifiée à capital variable au capital plancher de 129.581.664,65 euros.  
Siège social : 60 avenue de l'Europe 92270 BOIS-COLOMBES - 702 055 187 R.C.S. Nanterre  
Adresse postale : Usine de Hondouville - 27400 HONDOUVILLE