

FICHE TECHNIQUE

Désignation

Designation

Masque de protection respiratoire à usage unique

Disposable non sterile respiratory protective mask

Référence / Reference

BMMF-02P

Niveau de protection

Protection level

FFP2 Sans valve respiratoire

FFP2 without breathing valve

Destination/utilisation

Destination/Use

Masque filtrant anti-virus, anti allergènes, anti pollution contre les poussières telles que béton, ciment, plâtre, ...

Filtering mask anti-virus, allergen barrier, anti pollution, against particles

Caractéristiques

Characteritics

-Mode de maintien sur le visage :à l'aide de deux élastiques sans latex permettant la fixation

-Barrette nasale souple

- Média filtrant : Polypropylène

- Poids : moins de 6 gr

- Latex free - elastic to fix it

-Adjustable metal nose piece

-Media filtrant: Polypropylene

- Weight: less than 6 gr

Dimensions

Dimensions

Masque / Mask:

Longueur/Lenght : 225 mm

Largeur/Width : 120 mm

Durée de port préconisée

Carrying time

8 heures

8 hours recommended

Conformité

Conformity

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE (SGS)

Conforme à la norme EN 149 :2001 +A1 :2009 –Masques filtrants contre les particules

European Directive 89/686/EC

Standard : EN 149:2001+A1 :2009

Emballage primaire

Primary Packing

25 masques

Dimensions : 14.5 cm (L) x 12,8cm (l) x 10cm (h)

Box of 25 masks

Dimensions: 54.5 cm (L) x 51.5 cm (l) x 31 cm (h)

Conditionnement secondaire

Secondary Packaging

Carton de 40 boîtes

Carton of 40 boxes

Durée de vie
Limit date of life

2 ans
2 years

Conservation

Preservation

-A conserver à une température comprise entre -25°C et + 40°C
- A conserver dans un endroit où l'humidité $\leq 70\%$
- Temperature between -25°C and +40°C
- To preserve in a dampness place $\leq 70\%$

PERFORMANCES TECHNIQUES

Technical performances

Tests :

Selon EN 149 : 2001 + A1 :2009

Pénétration du média* filtrant (huile de paraffine) :1.3%

* :Taille des particules paraffine 0.3 μ

Résistante respiratoire à l'inspiration 95L/min : 1.09 mbar

Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min :1.62 mbar

Tests:

According to the EN 149:2001 +A1:2009:

Penetration of the filter media (paraffin oil) :1.3%*

**: Size of paraffin particles 0.3 μ*

Inspiration resistant respiratory:95L/min : 1.09 mbar

Expiration resistant respiratory 160L/min:1.62 mbar